



**Overschuifkoker:**

- Koker uit aluminium of staal – thermisch verzinkt [Afhankelijk van hettype mast]
- Koker heeft onderaan een verankeringstaaf [grip in beton]
- Verstevingribben voor vlotte waterdoorsijpeling en vuilwerend [Bij Aluminium kokers]

**Voordeel:**

- Geen lengteverlies van de mast

**Plaatsing:**

- Steeds de helft van de koker in betonneren.

| Mastlengte | Afmeting put | Diepte put |
|------------|--------------|------------|
| <= 9 m     | 60/60 cm     | 80 cm      |
| > 9 m      | 90/90 cm     | 100 cm     |



**Kantelvoet:**

- Koker met 3 verankeringstangen voor in de grond
- Vaste grondplaat
- Kantelbare bovenplaat
- Steunbuis met draadstang voor aanspannen van de koker in de mast.
- Stalen onderdelen thermisch verzinkt

**Optie**

- Plaatstuk met hangslot
- Afdekkap

**Voordeel**

- Nastelbaar tot 7°
- Mast gemakkelijk te kantelen

**Plaatsing:**

- Steeds de helft van de koker inbetonneren.
- Geen lengteverlies

| Mastlengte | Afmeting put | Diepte put |
|------------|--------------|------------|
| <= 9 m     | 60/60 cm     | 80 cm      |
| > 9 m      | 90/90 cm     | 100 cm     |