



Vlakke ondergrond

Vaste voetplaat:

- Koker in staal
- Aangepast voor masten met diverse diameters [uitgezonderd \varnothing 60 en \varnothing 70]
- Thermisch verzinkt

Plaatsing:

- De koker op bestaand massief plaatsen
- Bevestigen met keilbout of chemische verankering

Voordeel:

- Kan op bestaand massief geplaatst worden
- Geen graafwerkzaamheden



Vlakke ondergrond

Rechte beugel voor vlakke ondergrond:

- Voor masten \varnothing 60
- Geplastificeerd, plasticatie springt niet stuk bij aanspannen bout

Standaardkleur:

- Wit - Ral 9010

Plaatsing:

- De koker op bestaand massief plaatsen
- Bevestigen met keilbout of chemische verankering

Voordeel:

- Kan op bestaand massief geplaatst worden
- Geen graafwerkzaamheden



Rechte muurbeugels:

- Set verticale muurbeugels
- Geplastificeerd, plasticatie springt niet stuk bij aanspannen bout
- Toepasbaar voor alle masten van:
 - \varnothing 48,60,114,
 - cilindrische tot 7 m
 - conische tot 9 m
 - alle deelbare masten

Standaardkleur:

- Wit - Ral 9010

Plaatsing:

- De koker op effen gevel plaatsen
- Bevestigen met keilbout of chemische verankering
Aanbevolen afstand tussen bovenste en onderste beugel : 75 cm
- Schuif de mast in de houders